

AVALANCHE



Avalanche Alpine

Pour votre bien-être
au fil des saisons



Avalanche

Dessinée pour une **économie d'énergie**, grâce à ses nombreux **coupe-froids localisés à des endroits stratégiques**.

Lorsque la porte est entrouverte, les **coupe-froids aux rencontres sont pratiquement invisibles**.

Seuil incliné à 8 degrés, permettant une évacuation rapide de l'eau tout en alliant **esthétisme et facilité d'accès**.

Le seuil a été dessiné de façon à éliminer les rainures pour en **faciliter le nettoyage**. De plus, un ingénieux couplage entre l'aluminium anodisé et le PVC élimine toute infiltration d'eau possible au seuil.

■ **Moustiquaire fabriquée à partir d'extrusion d'aluminium**, munie de roues ajustables (haut et bas) et d'une barrure intérieure.

■ **Cadre de bois 5 1/2" ou 7 1/4"** fait de pin **séché au four**. Les **renforts sont fabriqués à partir d'acier galvanisé**, alliant robustesse et anticorrosion.

Le panneau coulissant est doté de **rouleaux tandem à billes ajustables**, assurant un **fonctionnement doux et silencieux**.

Coussins d'arrêt localisés dans le haut et le bas du panneau fixe, empêchant le vacillement du panneau ouvrant lors de l'ouverture. De plus, les coussins d'arrêt n'endommagent pas le panneau ouvrant et permettent une **ouverture pleine grandeur du panneau ouvrant**.

■ **Recouvert à l'extérieur de PVC**, pour en **faciliter l'entretien**.

La porte **Alpine** (type jardin ou française) est munie de **panneaux de 14 1/2"** de haut, isolés de mousse haute densité.

OPTIONS DISPONIBLES

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1- VERRE ÉNERGÉTIQUE | 7- EXTENSION DE SEUIL 2" |
| 2- VERRE TEINTÉ | 8- POIGNÉE MULTIPOINT |
| 3- CARRELAGE INTÉGRÉ GEORGIEN OU TUBULAIRE | 9- SERRURE À CLÉ |
| 4- REVÊTEMENT INTÉRIEUR | 10- BARRURE AU PIED |
| 5- SOUFFLAGE DU CADRE PAR L'INTÉRIEUR, RECOUVERT OU NON DE PVC (1/2" à 4") | 11- BARRE DE SÉCURITÉ |
| 6- MOULURE À BRIQUE | 12- PEINTURÉE SELON VOS BESOINS |

DIMENSIONS STANDARDS

5'	6'	8'	9'	9'
58 7/8" x 81 1/2"	70 7/8" x 81 1/2"	94 1/2" x 81 1/2"	103 1/8" x 81 1/2"	106" x 81 1/2"
1495 mm x 2069 mm	1798 mm x 2069 mm	2398 mm x 2069 mm	2620 mm x 2069 mm	2692 mm x 2069 mm
XO ou OX	XO ou OX	XO ou OX	XOX	OXO

PERFORMANCES ET GARANTIE

NORME	ÉTANCHÉITÉ A L'AIR	ÉTANCHÉITÉ A L'EAU	RESISTANCE AU VENT	FONCTIONNEMENT	ENTRÉE PAR EFFRACTION
CAN/CCSB-82-1-M89	A3	B3	C3	E2	F2



Garantie de 20 ans sur le PVC, 10 ans sur les composantes scellées et de 5 ans sur les pièces lorsque installées selon les normes de l'industrie.

DISTRIBUÉ PAR :